



ZENIUS

КОМПАКТНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ КАРТ



Принтер Zenius разработан для односторонней печати различных пластиковых карт. Zenius выполняет цветную и монохромную печать отдельных карт или небольших тиражей, гарантируя оптимальный результат.

Простой в освоении и использовании принтер Zenius является компактным и экономичным решением для выпуска персональных карт.

ГИБКОСТЬ

- При помощи принтера Zenius вы можете вставлять карты по отдельности вручную или используя лоток автоматической подачи.
- В принтерах Zenius версии Expert реализованы комбинируемые функции кодирования: магнитное кодирование, контактные и бесконтактные микросхемы. Установка этих модулей занимает считанные минуты!

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Набор ПО Evolis Premium Suite® позволяет легко управлять принтером с компьютера благодаря всплывающим уведомлениям.
- Печатные ленты Evolis High Trust® очень легко устанавливаются и автоматически распознаются принтером.

КОМПАКТНОСТЬ

- Принтер Zenius, незначительно превышающий по площади стандартный лист бумаги, идеально подходит как для офисов, так и для пунктов обслуживания клиентов.
- Принтер Zenius отличается высокой экологичностью благодаря эффективному спящему режиму и низкому уровню потребления энергии.



Удобство переноски, автоматическая система распознавания ленты и настройка

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ / Полное описание и технические характеристики см. на-сайте www.evolis.com

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

- Технология прямой сублимационной цветной печати/ Монохромная термотрансферная печать
- Односторонняя печать, печать «в край»
- Печатающая головка с разрешением 300 точек на дюйм (11,8 точек/мм)
- 16 миллионов цветов
- Память 16 МБ (ОЗУ), 32 МБ для версии Expert
- Доступные цвета: огненно-красный и серо-коричневый

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИНТЕРА

- Цветная печать (YMCKO): 120–150 карт/час¹
- Монохромная печать: 400–500 карт/час

ИНТЕРФЕЙСЫ

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), кабель в комплекте
- Ethernet TCP-IP, 10BaseT, 100BaseT (индикатор трафика) в версии Expert

УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ

- Автоматическая или ручная подача
- Вместимость лотка для подачи: 50 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Вместимость приемного лотка: 20 карт (толщиной 0,76 мм – 30 мил)
- Толщина карт: 0,25–0,76 мм (10–30 мил), настройка с помощью калибратора
- Типы карт: Карты, изготовленные из ПВХ; карты из композитного ПВХ; карты из поликарбоната; карты из ABS-пластика¹; карты со специальным защитным покрытием¹
- Формат карты: ISO CR80 – ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)

¹ При соблюдении определенных условий / ² В зависимости от версии Windows® / ³ Необходима версия профиля клиента .net 4.0
⁴ Гарантия подразумевает соблюдение указанных условий и применение красящих лент Evolis High Trust®

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ КОДИРОВАНИЯ

- Доступные модули в версии Expert:
 - Модуль кодирования на магнитной полосе ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Интеллектуальная контактная станция ISO 7816-2
 - Модуль кодирования контактных смарт-карт — PC/SC, EMV 2000-1
 - Модуль кодирования бесконтактных смарт-карт — ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
 - Другие специфические модули кодирования поставляются по запросу
- Внутренние порты USB
- Возможность комбинирования разных вариантов
- Установка на заводе или в офисе заказчика

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Место для замка Kensington®
- Шифрование данных для кодирования магнитной полосы

ДИСПЛЕЙ

- Светодиодные индикаторы принтера
- Графическое информирование о состоянии принтера²: сообщения о необходимости проведения чистки, о заканчивающейся или закончившейся ленте, о печати карт и др.

ЛЕНТЫ EVOLIS HIGH TRUST®

Чтобы максимально повысить качество и долговечность печатных карт, срок службы печатающей головки и общую надежность принтера, рекомендуется использовать красящие ленты Evolis High Trust®.

- Автоматическое распознавание и настройка параметров
- Поставляется во вставной кассете для удобства перемещения
- Экономайзер красящей ленты для монохромной печати

Список лент представлен на сайте www.evolis.com

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Поставляется вместе с Evolis Premium Suite® для Windows®:
 - Драйвер принтера
 - Центр печати Evolis для настройки и управления
 - Система управления принтером Evolis для графических уведомлений³
 - Оперативная круглосуточная поддержка 7 дней в неделю
 - Совместимость с Windows® (32-разрядные и 64-разрядные версии): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Поставляется в комплекте с cardPresso XXS Lite и используется для создания и редактирования бейджей:
 - Интегрированная база данных (до 50 записей)
 - Windows® (от XP и выше) и Mac OS X
- Поставляется с драйвером для Mac OS X (10.5 и выше)
- Linux OS по запросу
- Пакет Evolis Premium SDK для дистанционного управления принтером в целях упрощения и ускорения интеграции в ИТ-системах

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН, СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

- Режим ожидания, «спящий» режим, сниженное энергопотребление
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS

РАЗМЕР И МАССА

- Размеры (В x Ш x Г): 195 x 205 x 315 мм (7,68 x 8,07 x 12,4 дюйма)
- Масса: 3.3 кг (7,3 фунта)

ГАРАНТИЯ

- Гарантия 2 года (на принтер и печатающую головку)⁴
- Продление гарантии по запросу



HQ | EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé - 49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

US & CANADA - Boston - evolisnortham@evolis.com

LATIN AMERICA - Miami - evolislatam@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - Shanghai - evolischina@evolis.com

JAPAN - Tokyo - evolisjapan@evolis.com

INDIA - Mumbai - evolisindia@evolis.com