



- ▶ СЕТЕВАЯ ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ, ЦВЕТНОЕ КОПИРОВАНИЕ, СЕТЕВОЕ ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, ФАКС (ДОПОЛНИТЕЛЬНО), ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ; ЕМКОСТЬ ЛОТКОВ ПОДАЧИ: СТАНДАРТНО 650 ЛИСТОВ, МАКСИМАЛЬНО 6 300 ЛИСТОВ
- ▶ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ/КОПИРОВАНИЯ В МИНУТУ: ДО 50/26 МОНОХРОМНЫХ ИЛИ ЦВЕТНЫХ ОТПЕЧАТКОВ ФОРМАТА А4/А3
- ▶ ЕМКОСТЬ ЛОТКОВ ПОДАЧИ: СТАНДАРТНО 650 ЛИСТОВ, МАКСИМАЛЬНО 6 300 ЛИСТОВ
- ▶ МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПЕЧАТИ/КОПИРОВАНИЯ В МЕСЯЦ ДО 75 000 ЦВЕТНЫХ И ДО 175 000 МОНОХРОМНЫХ ОТПЕЧАТКОВ
- ▶ 10,1" ЦВЕТНАЯ СЕНСОРНАЯ ЖК-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА И ИННОВАЦИОННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ
- ▶ ФУНКЦИЯ PRINT RELEASE («ВЫТЯГИВАЮЩАЯ» ПЕЧАТЬ)
- ▶ МАЛОЕ ВРЕМЯ ПРОГРЕВА И ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ МГНОВЕННО ПЕРЕВОДЯТ МФУ ИЗ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ В РЕЖИМ ГОТОВНОСТИ
- ▶ СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ СИМВОЛОВ (OCR) В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

MX-5070VEE – современное цветное лазерное МФУ формата А3. Оно – центр решений и способно улучшать рабочие процессы везде и всегда. Среди стандартных функций – технология единого входа в систему для доступа к популярным облачным сервисам, мобильное подключение по Wi-Fi, прямая печать с USB-носителя файлов MS Office и система распознавания символов (OCR) при сканировании, с сохранением в форматы PDF с возможностью поиска и MS Office (новых форматов) для дальнейшего их редактирования. С помощью функции Print Release («вытягивающая» печать) пользователь может отправить документы на «главное» МФУ для дальнейшей печати с любого другого «подчиненного» МФУ Sharp семейства MXxx50VEE/MXxx60VEE/MXxx70VEE/MXMxx50EE/MXMxx70EE, подключенного к той же локальной сети.

Среди передовых функций - датчик движения, который обнаруживает приближающихся пользователей, так что МФУ сразу выходит из режима сна и готова к немедленному использованию. Способный менять угол наклона 10,1" цветной сенсорный ЖК-дисплей позволяет легко настроить «домашнюю страницу» любому пользователю, используя прием перетаскивания часто используемых функций, представленных большими иконками. Для управления используются касания, перетаскивания, захват пальцами и их разведение в стороны для увеличения масштаба просматриваемых иллюстраций и документов.

Со скоростью сетевой цветной печати и цветного копирования до 50 цветных и монохромных отпечатков в минуту, встроенным однопроходным автоподатчиком для одно- и двухсторонних оригиналов на 150 листов и скоростью сканирования до 200 оригиналов в минуту, МФУ существенно повышает эффективность работы любого подразделения. Максимальная емкость лотков 6 300 листов, поддержка широкого спектра бумажных носителей (формата до SRA3 и плотностью до 300 г/м²) и широкий выбор финишных опций позволяют этому устройству справиться с самыми сложными задачами. Разрешение 1 200 x 1 200 т/д, совместно с автоматической системой контроля процесса печати и системой обновления девелопера, обеспечивают исключительное качество изображения. Быстрое время прогрева, малое энергопотребление и автоматическое извлечение тонер-картриджа после полного его использования – слагающие экономичности данного МФУ.



SAP® Member
Printer Vendor Program

CITRIX®

Works with
Apple AirPrint

Google
Cloud Print Ready



Wi-Fi
CERTIFIED

OSA®
Sharp Open Systems Architecture

ОБЩЕЕ

- ▶ Скорость Цветной печати стр/мин (A4): **50**
- ▶ Скорость Ч/Б печати стр/мин (A4): **50**
- ▶ Скорость Цветной печати стр/мин (A3): **26**
- ▶ Скорость Ч/Б печати стр/мин (A3): **26**
- ▶ Формат бумаги: макс./мин.: **A5 - SRA3**
- ▶ Плотность бумаги (г/м²): **60 - 300**
- ▶ Запас бумаги: стандартно (листов): **650**
- ▶ Запас бумаги: макс. (листов): **6300**
- ▶ Время прогрева (сек.): **15**
- ▶ Общая память мин/макс (Гб): **5**
- ▶ Жёсткий диск: **STD**
- ▶ Ёмкость жёсткого диска (Гб): **500**
- ▶ Дуплекс: **STD**
- ▶ Требования к электропитанию: напряжение (В) и частота (Гц): **200 - 240 В, 50/60 Гц**
- ▶ Потребляемая мощность (КВт): **2.07**
- ▶ Размеры (мм): **616 x 660 x 838**
- ▶ Вес (кг): **90**

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ

- ▶ Запас оригиналов (листов): **150**

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

- ▶ Хранение документов (Стандартно/Дополнительно): **STD**
- ▶ Объём хранения документов - основная и пользовательская папки (стр.): **2000**
- ▶ Объём хранения документов - папка быстрого сохранения (стр.): **10000**
- ▶ Сохранённые задания: **Копирование, печать, прямая печать с USB-накопителей, сканирование, передача факсов**
- ▶ Папки хранения: **Папка быстрого сохранения, главная папка, пользовательские папки (максимально 1 000 папок)**
- ▶ Конфиденциальное хранение: **✓**

ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ

- ▶ Факс (Стандартно/Опционально): **Дополнительно**
- ▶ Метод сжатия: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Протокол связи: **Super G3/G3**
- ▶ Время передачи (сек): **2**
- ▶ Скорость модема (бит/сек): **33600 - 2400**
- ▶ Разрешение при передачи: **STD 203.2 x 97.8 dpi/Ultra Fine 406.4 x 391 dpi**
- ▶ Формат документа (мин.): **A5**
- ▶ Формат документа (макс.): **A3**
- ▶ Память (МБ): **1024**
- ▶ Уровни градации серого: **256**
- ▶ Память номеров; быстрый набор: **2000**
- ▶ Передача данных по сети (макс. адресов): **500**

БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ

- ▶ Беспроводная локальная сеть (Стандартно/Дополнительно): **STD**
- ▶ Стандарт беспроводной сети: **IEEE802.11n/g/b**
- ▶ Режим доступа: **Infrastructure mode, Software AP mode**
- ▶ Безопасность: **WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP , WPA2 PSK, WPA2 EAP**

КОПИР

- ▶ Формат оригинала (макс.): **A3**
- ▶ Время выхода первой Цветной копии (сек.): **4.8**
- ▶ Время выхода первой Ч/Б копии (сек.): **3.7**
- ▶ Электронная сортировка стандартно: **✓**
- ▶ Непрерывное копирование (макс. копий): **9,999**
- ▶ Разрешение Ч/Б сканирования (т/д): **600 x 600, 600 x 400**
- ▶ Разрешение Цветного сканирования (т/д): **600 x 600**
- ▶ Разрешение печати (т/д): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Градация (эквивалент) - Цвет: **256**
- ▶ Диапазон масштабирования (%): **25 - 400**
- ▶ Предустановленное масштабирование копирования: **10**

СЕТЕВОЙ СКАНЕР

- ▶ Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно): **STD**
- ▶ Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN: **✓**
- ▶ Разрешение сканирования с панели (т/д): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- ▶ Форматы файла:
TIFF, PDF, PDF/A, защищенный PDF, скатый PDF, JPEG, XPS, PDF-файлы с возможностью поиска, Microsoft Office (форматы: pptx, xlsx, docx), текст (TXT), rich text (RTF)
- ▶ Адресация сканирования на Рабочий стол: **✓**
- ▶ Адресация сканирования FTP, e-mail: **✓**
- ▶ Адресация сканирования в Сетевую папку: **✓**
- ▶ Адресация сканирования на USB устройство: **✓**

СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР

- ▶ Разрешение (т/д): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно): **Стандартно**
- ▶ Интерфейс Станд/Опц:
Стандартно: USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- ▶ Поддерживаемые ОС стандартно:
Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows Vista, Windows 7,8,1,10, Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13, Linux
- ▶ Сетевые протоколы: **TCP/IP (IPv4 и IPv6)**
- ▶ Протоколы печати: **LPR, Raw TCP (порт 9100), POP3 (e-mail печать), HTTP, FTP для загрузки файлов на печать, IPP, SMB, WSD**
- ▶ PDL стандартно/дополнительно: **Стандартно: эмуляция PCL 6 и Adobe® PostScript® 3™, поддержка PCL 5**
- ▶ Доступные шрифты: **80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)**

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

- ▶ Ёмкость выходного лотка (макс.): **500 - 3000**
- ▶ Степлирование (листов) макс.: **65**
- ▶ Сшивание скрепками: **OPT**
- ▶ Сдвиг заданий: **STD**
- ▶ Дырокол: **OPT**

www.sharp.ru

SHARP

Be Original.

000 "ШАРП ЭЛЕКТРОНИКС РАША" Россия

105120, Москва

2-й Сыромятнический переулок д. 1, БЦ "Дельта-Плаза"

Телефон: (495) 899-0077

Факс: (495) 899-0078

Интернет: www.sharp.ru Электронная почта: support@sharp.ru

Бесплатный междугородний телефон: (8) 800-200-7427 (800-200-SHARP)