



- ▶ СЕТЕВАЯ ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ, ЦВЕТНОЕ КОПИРОВАНИЕ, СЕТЕВОЕ ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, ФАКС (ДОПОЛНИТЕЛЬНО), ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
- ▶ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ/КОПИРОВАНИЯ В МИНУТУ: ДО 50/26 МОНОХРОМНЫХ ИЛИ ЦВЕТНЫХ ОТПЕЧАТКОВ ФОРМАТА А4/А3
- ▶ ЕМКОСТЬ ЛОТКОВ ПОДАЧИ: СТАНДАРТНО 650 ЛИСТОВ, МАКСИМАЛЬНО 6 300 ЛИСТОВ
- ▶ МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПЕЧАТИ/КОПИРОВАНИЯ В МЕСЯЦ ДО 75 000 ЦВЕТНЫХ И ДО 175 000 МОНОХРОМНЫХ ОТПЕЧАТКОВ
- ▶ 10,1" ЦВЕТНАЯ СЕНСОРНАЯ ЖК-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА И ИННОВАЦИОННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ, ОТЛИЧАЮЩИМСЯ ПРОСТОЙ И ПОНЯТНОЙ НАСТРОЙКОЙ И НАВИГАЦИЕЙ ПО ФУНКЦИЯМ МФУ
- ▶ ФУНКЦИЯ PRINT RELEASE («ВЫТЯГИВАЮЩАЯ» ПЕЧАТЬ)
- ▶ МАЛОЕ ВРЕМЯ ПРОГРЕВА СУЩЕСТВЕННО СОКРАЩАЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УЛУЧШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МФУ В ЦЕЛОМ
- ▶ ТЕХНОЛОГИЯ ЕДИНОГО ВХОДА В СИСТЕМУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОСТОЙ ДОСТУП К ПОПУЛЯРНЫМ ОБЛАЧНЫМ СЕРВИСАМ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Цветное лазерное МФУ MX-5050VEE имеет модульную архитектуру и позволяет гибко наращивать функциональность с помощью опций. Базовые возможности подойдут для средних и больших рабочих групп, с перспективой повышения уровня запросов. Встроенные средства контроля обеспечивают неизменно высокое качество цветопередачи, а стандартные функции – производительную работу и эффективное выполнение базовых задач сетевой цветной печати, цветного копирования и сетевого цветного сканирования по сети.

Стандартная функция Print Release («вытягивающая» печать) дает возможность пользователю отправить и сохранять на «главном» МФУ, которое выполняет роль сервера, документы, а затем, в удобное время, распечатать их на «главном», либо на одном из «подчиненных» МФУ Sharp (максимальное количество «подчиненных» устройств - до 5), подключенных к той же локальной сети. Дополнительные функции повышения производительности включают модуль Wi-Fi, прямую печать с USB файлов в форматах MS Office, единую авторизацию для доступа к популярным облачным сервисам и другие.

Способный менять угол наклона 10,1" цветной сенсорный ЖК-дисплей позволяет легко настроить «домашнюю страницу» любому пользователю, используя прием перетаскивания и подборки часто используемых функций, представленных большими иконками.

Базовые характеристики МФУ: печать и копирование со скоростью до 50 отпечатков в минуту – как в цветном, так и в монохромном режимах; реверсивный автоподатчик на 100 листов; сканирование до 80 оригиналов в минуту; разрешение печати 1 200 x 1 200 т/д; автоматический контроль процесса печати и система возобновления девелопера, которые обеспечивают неизменно высокое и постоянное качество изображения. Максимальная емкость лотков 6 300 листов, поддерживается широкий спектр бумажных носителей формат до SRA3, плотность до 300 г/м<sup>2</sup>). Широкий выбор опций постпечатной обработки документов значительно расширяют базовые возможности МФУ.

Быстрое время прогрева, низкое энергопотребление, автоматическое извлечение тонер-картриджей только после его полного расходования - всё это слагающие снижения общих эксплуатационных расходов.

## ОБЩЕЕ

- ▶ Скорость Цветной печати стр/мин (A4): **50**
- ▶ Скорость Ч/Б печати стр/мин (A4): **50**
- ▶ Скорость Цветной печати стр/мин (A3): **26**
- ▶ Скорость Ч/Б печати стр/мин (A3): **26**
- ▶ Формат бумаги: макс./мин.: **A5 - SRA3**
- ▶ Плотность бумаги (г/м2): **60 - 300**
- ▶ Запас бумаги: стандартно (листов): **650**
- ▶ Запас бумаги: макс. (листов): **6300**
- ▶ Время прогрева (сек.): **10**
- ▶ Общая память мин/макс (Гб): **5**
- ▶ Жёсткий диск: **STD**
- ▶ Ёмкость жёсткого диска (Гб): **250**
- ▶ Дуплекс: **STD**
- ▶ Требования к электропитанию: напряжение (В) и частота (Гц): **220 - 240 В, 50/60 Гц**
- ▶ Потребляемая мощность (КВт): **2.07**
- ▶ Размеры (мм): **608 x 650 x 834**
- ▶ Вес (кг): **82**

## УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ

- ▶ Запас оригиналов (листов): **100**

## ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

- ▶ Хранение документов (Стандартно/Дополнительно): **STD**
- ▶ Объём хранения документов - основная и пользовательские папки (стр.): **20000**
- ▶ Объём хранения документов - папка быстрого сохранения (стр.): **10000**
- ▶ Сохранённые задания: **Копирование, печать, сканирование, передача факсимильных сообщений**
- ▶ Папки хранения: **Папка быстрого сохранения, главная папка, пользовательские папки (максимально 1 000 папок)**
- ▶ Конфиденциальное хранение:

## ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ

- ▶ Факс (Стандартно/Опционально): **Дополнительно**
- ▶ Метод сжатия: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Протокол связи: **Super G3/G3**
- ▶ Время передачи (сек): **2**
- ▶ Скорость модема (бит/сек): **33600 - 2400**
- ▶ Разрешение при передаче: **STD 203.2 x 97.8 dpi/Ultra Fine 406.4 x 391 dpi**
- ▶ Формат документа (мин.): **A5**
- ▶ Формат документа (макс.): **A3**
- ▶ Память (МБ): **1024**
- ▶ Уровни градации серого: **256**
- ▶ Память номеров; быстрый набор: **2000**
- ▶ Передача данных по сети (макс. адресов): **500**

## БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ

- ▶ Беспроводная локальная сеть (Стандартно/Дополнительно): **OPT**
- ▶ Стандарт беспроводной сети: **IEEE802.11n/g/b**
- ▶ Режим доступа: **Infrastructure mode, Software AP mode**
- ▶ Безопасность: **WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP**

## КОПИР

- ▶ Формат оригинала (макс.): **A3**
- ▶ Время выхода первой Цветной копии (сек.): **4.8**
- ▶ Время выхода первой Ч/Б копии (сек.): **3.7**
- ▶ Электронная сортировка стандартно:
- ▶ Непрерывное копирование (макс. копий): **9,999**
- ▶ Разрешение Ч/Б сканирования (т/д): **600 x 600,600 x 400,600 x 300**
- ▶ Разрешение Цветного сканирования (т/д): **600 x 600**
- ▶ Разрешение печати (т/д): **1200 x 1200,600 x 600,9600 x 600**
- ▶ Градация (эквивалент) - Цвет: **256**
- ▶ Диапазон масштабирования (%): **25 - 400**
- ▶ Предустановленное масштабирование копирования: **10**

## СЕТЕВОЙ СКАНЕР

- ▶ Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно): **STD**
- ▶ Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN:
- ▶ Разрешение сканирования с панели (т/д): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- ▶ Форматы файла: **TIFF, PDF, PDF/A, защищенный PDF, сжатый PDF, JPEG, XPS**
- ▶ Адресация сканирования на Рабочий стол:
- ▶ Адресация сканирования в Сетевую папку:
- ▶ Адресация сканирования на USB устройство:

## СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР

- ▶ Разрешение (т/д): **1200 x 1200,600 x 600,9600 x 600**
- ▶ Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно): **Стандартно**
- ▶ Интерфейс Станд/Опц: **Стандартно: USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ Поддерживаемые ОС стандартно: **Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows Vista, Windows 7,8.1,10**
- ▶ Поддерживаемые ОС дополнительно: **Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13, Linux (необходима опция Adobe Postscript3)**
- ▶ Сетевые протоколы: **TCP/IP (IPv4 и IPv6)**
- ▶ Протоколы печати: **LPR, Raw TCP (порт 9100), POP3 (e-mail печать), HTTP, FTP для загрузки файлов на печать, IPP**
- ▶ PDL стандартно/дополнительно: **Стандартно: эмуляция PCL 6, поддержка PCL 5, дополнительно: Adobe® PostScript® 3™**
- ▶ Доступные шрифты: **80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)**

## ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

- ▶ Ёмкость выходного лотка (макс.): **500 - 3000**
- ▶ Степлирование (листов) макс.: **65**
- ▶ Сшивание скрепками: **OPT**
- ▶ Сдвиг заданий: **STD**
- ▶ Дырокол: **OPT**

[www.sharp.ru](http://www.sharp.ru)

**SHARP**  
Be Original.

000 "ШАРП ЭЛЕКТРОНИКС РАША" Россия  
105120, Москва  
2-й Сыромятнический переулок д. 1, БЦ "Дельта-Плаза"  
Телефон: (495) 899-0077  
Факс: (495) 899-0078  
Интернет: [www.sharp.ru](http://www.sharp.ru) Электронная почта: [support@sharp.ru](mailto:support@sharp.ru)  
Бесплатный междугородный телефон: (8) 800-200-7427 (800-200-SHARP)